



TESTATA TRINCIANTE
HYDRAULIC MULCHING HEAD



- Motore idraulico in ghisa reversibile (motore idraulico a pistoni a partire da escavatori da 7 t)
- Rullo livellatore regolabile in altezza
- Valvola anticavitazione

Maggiori dettagli a pag.67

- Cast iron reversible hydraulic motor (piston hydraulic motor for excavators from 7 t)
- Height-adjustable leveling roller
- Anti-cavitation valve

More details on page 67

MODELLO	Larghezza mm	Peso Kg	Olio lt/min	Pressione bar	Classe escavatore t	Rotore serie	Rotore opt	Cilindrata motore cc	Tipo motore
MODEL	Width mm	Weight kg	Oil lt/min	Pressure bar	Machine class t	Rotor standard	Rotor optional	Motor displacement cc	Motor type
MTE 60 DXL	600	65	20	160	0,8-2,0	H	--	8	motore idraulico in ghisa hydraulic cast iron motor
MTE 80 DXL	800	85	20	160	1,2-2,0	H	--	8	
MTE 80 DL	800	100	25	170	2,0-3,0	O	I	11	
MTE 100 DL	1000	120	25	170	2,0-3,0	O	I	11	
MTE 80 DP	800	170	30-35	180	3,0-7,0	A	C	14	
MTE 100 DP	1000	195	40-45	180	3,0-7,0	A	C	16	
MTE 100 CL	1050	315	50-60	220	7,0-12,0	A	C	34	motore idraulico a pistoni hydraulic piston motor
MTE 120 CL	1250	345	50-60	220	7,0-12,0	A	C	34	
MTE 120 CP	1250	430	85-100	240	12,0-20,0	F	G	47	
MTE 160 CP	1600	525	85-100	240	12,0-20,0	F	G	47	